FLEX • AC • MC FITTINGS

TWIN SCREW ALL-PURPOSE CONNECTOR

For Flex · AC · MC · NM cable.

Zinc die-cast.



4202

CATALOG NUMBER	UPC/DCI/NAED MF#01 8897	TRADE SIZE	K.O. SIZE	UNIT PKG	STD PKG	DIM A	DIM B	CABLE RANGE	END STOP DIAMETER
4201	04201	1/2	1/2	25	250	1.437	1.100	.630-.810	.615
4202	04202	3/4	3/4	20	200	1.500	1.275	.830-1.090	.820
4203	04203	1	1	10	50	1.740	1.610	1.000-1.365	.985
4204	04204	1-¼	1-¼	5	25	1.625	1.875	1.385-.1.640	1.365

Refer to the chart for a list of cable types.
Add suffix "A" to catalog number for insulated throat.

SQUEEZE CONNECTORS

For Flex · AC · MC · cable.

Zinc die-cast.



L42



L421-L426



L421-L426

CATALOG NUMBER	UPC/DCI/NAED MF#01 8897	TRADE SIZE	K.O. SIZE	UNIT PKG	STD PKG	DIM A	DIM B	DIM C	CABLE RANGE	END STOP DIAMETER
L42	34200	3/8	½	50	500	.937	.460	1.155	.530-.620	.400
*L420	34021	3/8	½	50	500	1.032	.460	1.155	.530-.620	.400 x .580
L421	34210	½	½	25	250	1.439	.420	1.420	.850-.910	.620
L422	34220	3/4	3/4	25	250	1.555	.440	1.570	1.100-1.135	.820
L423	34230	1	1	10	100	1.770	.560	1.860	1.255-1.375	.940
L424	34240	1-¼	1-¼	5	50	1.910	.630	2.240	1.550-1.610	1.240
L425	34250	1-½	1-½	5	50	2.125	.610	2.640	1.810-1.895	1.460
L426	34260	2	2	5	30	2.550	.690	3.155	2.260-2.485	1.935
L427	34270	2-½	2-½	5	5	2.890	.890	3.810	2.770-2.950	2.440
L428	34280	3	3	1	6	3.870	.985	4.320	3.170-3.560	2.980
L429	34290	3-½	3-½	1	6	4.265	1.000	4.860	3.630-4.155	3.478
L4210	34211	4	4	1	6	4.560	1.000	5.415	4.030-4.635	3.977

Refer to the chart for a list of cable types.
*L420 not listed for flexible metal conduit.

Products Index Table of Contents Next

.