

High Performance Rotary Handle



⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

THIS EQUIPMENT MUST BE INSTALLED AND SERVICED ONLY BY QUALIFIED ELECTRICAL PERSONNEL.

TURN OFF ALL POWER SUPPLYING THIS EQUIPMENT BEFORE WORKING ON OR INSIDE EQUIPMENT.

ALWAYS USE A PROPERLY RATED VOLTAGE SENSING DEVICE TO CONFIRM POWER IS OFF.

REPLACE ALL DEVICES, DOORS, AND COVERS BEFORE TURNING ON POWER TO THIS EQUIPMENT.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

TENSION DANGEREUSE

L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

COUPEZ L'ALIMENTATION DE CET APPAREIL AVANT D'Y TRAVAILLER.

UTILISEZ TOUJOURS UN DISPOSITIF DE DÉTECTION DE TENSION À VALEUR NOMINALE APPROPRIÉ POUR CONFIRMER QUE TOUTE ALIMENTATION EST COUPÉE.

REPLACEZ TOUS LES DISPOSITIFS, LES PORTES ET LES COUVERCLES AVANT DE METTRE CET APPAREIL SOUS TENSION.

SI CES PRÉCAUTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES, CELA ENTRAÎNERA LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

TENSION PELIGROSA

SOLAMENTE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO DEBERÁ INSTALAR Y PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A ESTE EQUIPO.

DESENERGICE EL EQUIPO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN ÉL.

SIEMPRE UTILICE UN DISPOSITIVO DETECTOR DE TENSIÓN ADECUADO PARA CONFIRMAR LA DESENERGIZACIÓN DEL EQUIPO.

VUELVA A COLOCAR TODOS LOS DISPOSITIVOS, LAS PUERTAS Y LAS CUBIERTAS ANTES DE ENERGIZAR ESTE EQUIPO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÁ CAUSAR LA MUERTE O LESIONES SERIAS.

EAT•N

Powering Business Worldwide

Circuit breakers

Used with
Utilisees avec
Utilización con




Handles
Poignées
Mandos

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

Series G-EG, JG, LG

68C6048G01 (Black, 1-3R-12)
68C6048G02 (Red, 1-3R-12)






68C6048G03 (Black, 4-4x)
68C6048G04 (Red, 4-4x)



IP54, IP65; 1-3R-12 and 4-4x

Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

Front operation
Commande frontale
Mando frontal






OR

IP54, IP65; 1-3R-12 and 4-4x



Door drilling
Perçage de porte
Perforación de puerta

Padlocking position
Position cadénassag
Posicion con candado





Padlocking the handle
Cadenassage de la poignée
Bloqueable para candados

max. Ø 0.31 in / Ø 8 mm
 min. Ø 0.19 in / Ø 5 mm



To remove escutcheon if necessary
Pour retirer si nécessaire le plastron
Si necesario para retirar la tapa



⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

DISCONNECT ALL POWER BEFORE SERVICING.

BE SURE ENCLOSURE IS CLOSED SECURELY BEFORE OPERATING DEVICE.

TESTING OF LIVE EQUIPMENT SHOULD ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL IN ACCORDANCE WITH LOCAL REGULATIONS.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WILL RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

TENSION DANGEREUSE

COUPER L'ALIMENTATION AVANT INTERVENTION.

S'ASSURER DE LA FERMETURE DU COFFRET AVANT MANŒUVRE DE L'APPAREIL.

LES ESSAIS DES ÉQUIPEMENTS SOUS TENSIONS NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

SI CES PRÉCAUTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES CELA ENTRAÎNERA LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

TENSION PELIGROSA





DESENERGICE EL EQUIPO ANTES DE UNA INTERVENCIÓN.

ASEGURARSE DEL CIERRE DE LA CAJA ANTES DE MANIPULAR EL EQUIPO.

SOLAMENTE EL PERSONAL ESPECIALIZADO DEBERA PROBAR LOS EQUIPOS SOBRE TENSION.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÁ CAUSAR LA MUERTE O LESIONES SERIAS.

Defeating the interlock in ON position
Déverrouillage de porte en position I
Desenganche del cerrojo en posición I



Click

